

# CM 161


200 Watt max | 4 Ω | Ø 165 mm / 6,5"



► 8 Ω  
PM 160  
PAG 100

## EXTENDED RANGE

Membrana in cellulosa impermeabilizzata e sospensione in tela  
Doped paper cone, fabric surround



Potenza nominale	<b>80 W</b>	Re	<b>3,55 Ω</b>	D	<b>131 mm</b>
Impedenza nominale	<b>4 Ω</b>	Fs	<b>66 Hz</b>	Vas	<b>17,7 dm³</b>
Sensibilità (1W/1m)	<b>95 dB</b>	Qms	<b>7,26</b>	BxI	<b>6,58 Wb/m</b>
Ø bobina mobile	<b>38 mm</b>	Qes	<b>0,34</b>	Xmax	<b>1,25 mm</b>
Altezza traferro	<b>6 mm</b>	Qts	<b>0,32</b>	η <sub>e</sub>	<b>1,46 %</b>
Fori di fissaggio	<b>4<sup>os</sup> / Ø 156</b>	Mms	<b>8,5 g</b>	Le	<b>0,11 mH</b>
Foro pannello	<b>142 mm</b>	Cms	<b>0,7 mm/N</b>	Peso	<b>2,4 Kg</b>

